

乾式・防音型 サーキュラーカッター

円形切断工事用カッター

円太郎

マンホールの鉄蓋取替工事や駐車場のセンサー埋め込み工事など円形球面ブレードにより円形切断、さらに乾式ですので施工面を汚さずに取替工事が行えます



主な仕様

型 式	DCC-150
切込方式	手動ハンドルスイング式
切断方式	手押し式
切断外径	900Φ~1800Φ(地表面外径)
使用ブレード	専用球面ブレード
最大切断深さ	150mm(専用18"ブレード使用時)
搭載エンジン	ロビン EH34BS 11ps/1800rpm
集塵プロア	8.7m ³ /H
搭載発電機	単相 100V 1.8KVA
概略寸法	940×1100×1230mm
概略重量	340kg

仕様は改良のため予告なく変更することがあります

特徴

- ・ 円形に切断しますので掘削面積を最小限にとどめ、廃材、施工材共に最小限に抑えられます。
- ・ 乾式切断しバキュームにより切削切粉を集塵しますので、作業面を汚さずに施工が出来ます。
- ・ 切断径の変更はセンターアームの取付位置の変更で簡単に行えます。(1800Φの場合はアタッチメントが必要です)
- ・ 簡易防音型ですので、静かな作業が行えます。

セット状態



ブレード取付状態



使用ブレードは切断
外径に合ったもの
をご使用ください

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL 042-461-5171(大代表) FAX 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701

大阪支店 06-6907-6760

名古屋支店 0586-76-7061

札幌支店 011-721-6233

広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173

北陸営業所 090-1635-1026

新潟営業所 0258-29-6667

仙台営業所 022-389-2960

新座工場 048-479-7479