



スマート

最大
200台

パソコン80台を含む
最大200台の設備を管理可能

STP/
RSTP

STP、RSTPのプロトコルに対応。
光リングネットワーキングと
リングプロテクションを実現

通信

ブルートゥース(Bluetooth®)、WEB
およびUSBなど、各種通信に対応

遠隔
制御

遠隔出力制御に対応

データ収集装置

SmartLogger 2000

使い やすさ

統合

データ収集、プロトコル変換、
イーサネットスイッチング諸機能を
統合

一括
設定

RS485アドレスの自動割当て
リモート設定

技術仕様

品名		SmartLogger 2000
設備管理	管理台数	最大200台
	管理パソコン台数	最大80台
通信ポート	イーサネット	FE×2、10/100Mbps
	光ポート	SFP×2、100Mbps
	RS485	RS485×6、4800/9600/19200bps
	デジタル/アナログ入力/出力	DI×8、DO×3、AI×8、AO×6
表示・ アクセスモード	表示	Bluetooth®+アプリ
	LED	運転状態表示灯×4
	インターネット	Web UI
通信プロトコル	イーサネット	Modbus-TCP、IEC 60870-5-104
	RS485	Modbus-RTU、IEC 60870-5-101/103
	USB	USB 2.0+アプリ
使用環境	使用環境温度	-40℃~60℃
	設置場所の標高(海拔)	4000m以下
	相対湿度(結露なし)	5%~95%
その他	サイズ(幅×高さ×奥行)	350×170×44mm
	質量	3800g
	設置方法	壁掛け、ガイドレール
	防水防塵保護等級	IP20
	電源	90Vac~264Vac、50Hz/60Hz
	消費電力	通常8W(最大15W)