

# 美残刈車

PS 定格出力 mm 刈幅 mm 刈高

## 荒野の用心棒 ジョージ

生い茂ったブッシュ(藪)は  
荒野の用心棒ジョージにお任せ

### CG510kzcv

50.9 PS 1545 mm 0-320 mm



排ガス4次規制  
対応エンジン搭載



運転席自動水平  
制御装置  
「かもめ」



刈取部が右に  
500mmスライド  
「スライススライディング500」



国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」登録製品  
登録番号/QS-130010-VE



動画 ストーリー仕立て編

## Cross-Country George

クロカン・ジョージ

### CG750kzcv

74.2 PS 1850 mm 30-50-80 mm

80mm以上は  
ポジションコントロール



排ガス4次規制  
対応エンジン搭載



法面自動直進  
走行制御装置



多機能ディスプレイ



ラジコン送信機

草刈が難しい現場でも  
離れた位置からの操作で安心

## 集草機 オプション

### CG510用 CHM182



集草幅 1800mm  
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm



### CG750用 HM1802CV



集草幅 1800mm  
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

ネーミング		荒野の用心棒ジョージ		クロカン・ジョージ	
型式		CG510		CG750	
タイプ		ハンドガイド式美残刈車		ラジコン式美残刈車	
機械寸法	全長	3655mm (ステップ収納時3455mm)		4540mm	
	全幅	1720mm		2040mm	
	全高	1635mm		1480mm (受信アンテナ除く)	
	クローラ	接地長	1345mm		-
幅		320mm		-	
中心距離		1170mm		1450mm	
エンジン	形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル		クボタ水冷4気筒ターボディーゼル	
	定格出力	37.4kW (50.9PS) / 2700rpm		54.6kW (74.2PS) / 2200rpm	
	燃料・タンク容量	軽油・60L		軽油・100L	
	始動方式	セルフスタータ		セルフスタータ	
機械質量		2200kg		3000kg	
最小回転半径		2m		-	
走行性能	速度	前進	高速 0~9km/h 低速 0~6km/h	0~6km/h (無段変速)	
		後進	高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h		
刈刃	刈幅	1545mm		1850mm	
	刈高	0~320mm		30・50・80mm以上はポジションコントロール	
	刈刃形式・枚数	ハンマーナイフ・80枚		ハンマーナイフ・112枚	
登坂能力		35°		40°	
その他機能等		刈刃正逆転 刈刃フローティング機能		ツルの巻付き軽減 刈刃フローティング機能 刈刃点検窓	

# まさお専用オプション他

## メンテナンスキット

製品と同時購入限定商品



画像はイメージです。  
型式にあった『メンテナンスキット』をご準備いたします。

## メッシュシートカバー

暑い日の作業時におすすめです。  
通気性が高いので、  
長時間でも快適に作業が行えます。  
また、クッション性があるので  
体への負担を軽減できます。

装着可能型式

2018年 1月～ 発売のHeyMASAOシリーズ  
CMX2404/CM2403  
CMX2402/CMX2202  
CM2201/CMX1402/CM1401

2019年 1月～ 発売の家族のまさお  
CMX2506



## スーパ-910(集草機) ※芝生専用

ヒッチ付



まさおの後方に取付けて  
走行と同時に集草作業を行います。  
グラウンド整備や公園管理に最適です。

集草幅	910mm	
集草容量	310L	
ブラシ	4枚(交換消耗品)	
寸法	全長	1880mm
	全幅	1090mm
	全高	1100mm
機械質量	35kg	

## トレーラー

アルミフレームタイプ

最大積載量/150kg  
20kgコンテナ平積み4個  
(サイドフレーム延長時最大8個)



箱型三方開タイプ

最大積載量/200kg  
20kgコンテナ平積み4個



## 車体カバー

防炎タイプ

盗難・イタズラ抑制・  
洗車回数の削減等



## 家族のまさお専用オプション

### 『石刈バンカー』

石飛  
防止



CMX2506への  
取付けが可能  
(後付けもOK)



万が一、“刈刃カバー”を抜けてしまった飛び石も  
『石刈バンカー』によってWブロック!! より安心して草刈作業が行えます。

※CM2203への取付には対応していません(2021年11月現在)

## 刈刃

製品型式により  
違いがあります。



## HSTオイル

【交換時期】

チャージポンプ付/1年または500時間毎  
チャージポンプ無/300時間



製品性能を十分に発揮させる為、定期交換にはキャニコム純正部品をご使用下さい。