

ドラムカッター シリーズ

特徴 & メリット

ドラムカッターシリーズは、低騒音、低振動で岩やコンクリートを効率的に除去するように設計されています。高トルクの油圧モーター、最適化されたピックパターンによる高い生産性、頑丈な構造、低メンテナンス、部品交換の容易さが特徴です。オプションの360°回転機能により、正確な位置決めが可能で、耐摩耗性の高い強力なハウジングが長寿命を保證します。



J-Works

株式会社穂積トレード

〒460-0007 愛知県名古屋市

中区新栄1丁目39番21号

TEL 052-242-5001 FAX 052-242-5003

www.hodumi.co.jp



用途

- ▶ 掘削作業 & 壁の切削
- ▶ コンクリート建造物の解体や掘削
- ▶ パイプライン溝の掘削や処理
- ▶ 損傷したセメントやアスファルト舗装の除去
- ▶ 損傷した施設の除去や解体
- ▶ 露天掘り炭鉱作業
- ▶ 地下のスケーリング（岩石の除去）
- ▶ 鉱山や採石場での岩石掘削

横型ドラムカッター



仕様

モデル	バックホー サイズ	最大 出力	最大許容 油量	オススメ 許容油量	圧力	最大 トルク	シャフト 回転数	重量	ピック 数量
YF-02RW	0.7-2.5 トン	16kW	45 ℓ /min	45 ℓ /min	31.5MPa	1592Nm	100rpm (40 ℓ /min)	145kg	44 個
YF-05RW	2.5-6 トン	22kW	65 ℓ /min	40-60 ℓ /min	31.5MPa	3780Nm	80rpm (60 ℓ /min)	215kg	56 個
YF-10RW	5-10 トン	36kW	112 ℓ /min	60-100 ℓ /min	31.5MPa	6440Nm	80rpm (100 ℓ /min)	381kg	64 個
YF-15RW	10-15 トン	50kW	150 ℓ /min	60-140 ℓ /min	31.5MPa	8455Nm	82rpm (140 ℓ /min)	720kg	68 個
YF-20RW	15-20 トン	80kW	250 ℓ /min	140-220 ℓ /min	31.5MPa	14170Nm	78rpm (220 ℓ /min)	1370kg	80 個
YF-30RW	20-30 トン	110kW	350 ℓ /min	200-300 ℓ /min	31.5MPa	21155Nm	71rpm (300 ℓ /min)	1800kg	64 個
YF-40RW	30-50 トン	140kW	450 ℓ /min	300-400 ℓ /min	31.5MPa	30300Nm	66rpm (400 ℓ /min)	2400kg	72 個
YF-60RW	50-70 トン	175kW	550 ℓ /min	400-500 ℓ /min	31.5MPa	50495Nm	50rpm (500 ℓ /min)	5200kg	80 個



使用例



J-Works
株式会社穂積トレイド
〒460-0007 愛知県名古屋市
中区新栄1丁目39番21号
TEL 052-242-5001 FAX 052-242-5003
www.hodumi.co.jp