

ダウンザホールビット

小～中径ダウンザホールビット



25: フラットタイプ	65: コーンケーブタイプ	85: コンベックスタイプ

EPIROC								
ハンマータイプ	ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	ゲージ	フェイス				
COP32	90	3 1/2"	8×12	5×12	2	4.7	COP32P90R25	☐
	95	3 3/4"	8×12	6×12	2	4.8	COP32P95R25	☐
	100	3 5/16"	8×14	7×12	2	4.9	COP32P100R25	☐
	102	4"	8×14	7×12	2	4.9	COP32P102R25	☐
	フートバルブ	-					FV-COP32	☐
COP42	105	4 1/8"	8×14	7×12	2	8.6	COP42P105R25	☐
	110	4 5/16"	8×14	7×12	2	8.7	COP42P110R25	☐
	115	4 1/2"	8×14	8×12	2	9.0	COP42P115R25	☐
	120	4 3/4"	8×14	8×12	2	9.7	COP42P120R25	☐
	127	5"	8×16	7×14	2	10.6	COP42P127R25	☐
	フートバルブ	-					FV-COP42	☐

☐ : 受注生産品

EPIROC								
ハンマータイプ	ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	ゲージ	フェイス				
DHD3.5	90	3 1/2"	8×12	5×12	2	4.7	DH3.5P90R25	☐
	95	3 3/4"	8×12	6×12	2	4.8	DH3.5P95R25	☐
	100	3 15/16"	8×14	7×12	2	4.9	DH3.5P100R25	☐
	102	4"	8×14	7×12	2	4.9	DH3.5P102R25	☐
	フートバルブ	-					FV-DH3.5	☐
DHD340 (COP44 DHD4)	105	4 1/8"	8×14	7×12	2	8.6	DH340P105R25	☐
	110	4 5/16"	8×14	7×12	2	8.7	DH340P110R25	☐
	115	4 1/2"	8×14	8×12	2	9.0	DH340P115R25	☐
	120	4 3/4"	8×14	8×12	2	9.7	DH340P120R25	☐
	127	5"	8×16	7×14	2	10.6	DH340P127R25	☐
	フートバルブ	-					FV-DHD340	☐
DHD350 (COP54 DHD5)	133	5 1/4"	8×16	8×14	2	16.0	DH350P133R25	☐
	140	5 1/2"	8×16	9×14	2	16.4	DH350P140R25	☐
	146	5 3/4"	8×19	8×16	2	16.8	DH350P146R25	☐
	152	6"	8×19	10×16	2	18.1	DH350P152R25	☐
	フートバルブ	-					FV-DHD350	☐
DHD360 (COP64 DHD6)	152	6"	8×19	10×16	2	24.0	DH360P152R65	☐
	156	6 1/8"	8×19	10×16	2	24.4	DH360P156R65	☐
	159	6 1/4"	8×19	10×16	2	24.6	DH360P159R65	☐
	165	6 1/2"	8×19	10×16	2	24.8	DH360P165R65	☐
	171	6 3/4"	10×19	12×16	2	25.4	DH360P171R65	☐
	178	7"	10×19	12×16	2	26.1	DH360P178R65	☐
	191	7 1/2"	10×19	16×16	2	26.6	DH360P191R65	☐
	200 *	7 7/8"	10×19	16×16	2	29.5	DH360P200R65	☐
	203 *	8"	10×19	16×16	2	29.9	DH360P203R65	☐
	216 *	8 1/2"	12×19	18×16	2	35.0	DH360P216R65	☐
	フートバルブ	-					FV-DHD360	☐
DHD380 (DHD8)	203	8"	10×19	16×16	2	49.5	DH380P203R65	☐
	216	8 1/2"	12×19	18×16	2	52.7	DH380P216R65	☐
	230	9"	12×19	19×16	2	53.3	DH380P230R65	☐
	254 *	10"	12×19	24×16	2	54.0	DH380P254R65	☐
	フートバルブ	-					FV-DHD380	☐

* オーバーサイズの為シャンクの折損及び穿孔性能に関する損失補償はできません。

ダウンザホールビット

小～中径ダウンザホールビット

EPIROC								
ハンマータイプ	ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	ゲージ	フェイス				
QL40	105	4 1/8"	8×14	7×12	2	8.6	QL40P105R25	☐
	110	4 5/16"	8×14	7×12	2	8.7	QL40P110R25	☐
	115	4 1/2"	8×14	8×12	2	9.0	QL40P115R25	☐
	120	4 3/4"	8×14	8×12	2	9.7	QL40P120R25	☐
	127	5"	8×16	7×14	2	10.6	QL40P127R25	☐
	フートバルブ	-					FV-QL40	☐
QL50 (COP54G)	133	5 1/4"	8×16	8×14	2	16.0	QL50P133R25	☐
	140	5 1/2"	8×16	9×14	2	16.4	QL50P140R25	☐
	146	5 3/4"	8×19	8×16	2	16.8	QL50P146R25	☐
	フートバルブ	-					FV-QL50	☐
QL60 (COP64G)	152	6"	8×19	10×16	2	24.0	QL60P152R65	☐
	156	6 1/8"	8×19	10×16	2	24.4	QL60P156R65	☐
	159	6 1/4"	8×19	10×16	2	24.6	QL60P159R65	☐
	165	6 1/2"	8×19	10×16	2	24.8	QL60P165R65	☐
	171	6 3/4"	10×19	12×16	2	25.4	QL60P171R65	☐
	178	7"	10×19	12×16	2	26.1	QL60P178R65	☐
	191	7 1/2"	10×19	16×16	2	26.6	QL60P191R65	☐
	200 *	7 7/8"	10×19	16×16	2	29.5	QL60P200R65	☐
	203 *	8"	10×19	16×16	2	29.9	QL60P203R65	☐
	216 *	8 1/2"	12×19	18×16	2	35.0	QL60P216R65	☐
	フートバルブ	-					FV-QL60	☐
QL80	203	8"	10×19	16×16	2	49.5	QL80P203R65	☐
	216	8 1/2"	12×19	18×16	2	52.7	QL80P216R65	☐
	230	9"	12×19	19×16	2	53.3	QL80P230R65	☐
	254 *	10"	12×19	24×16	2	54.0	QL80P254R65	☐
	フートバルブ	-					FV-QL80	☐

* オーバーサイズの為シャンクの折損及び穿孔性能に関する損失補償はできません。

☐ : 受注生産品

SANDVIK								
ハンマータイプ	ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)		フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	ゲージ	フェイス				
SD4	105	4 1/8"	8×14	7×12	2	8.6	SD4P105R25	☐
	110	4 5/16"	8×14	7×12	2	8.7	SD4P110R25	☐
	115	4 1/2"	8×14	8×12	2	9.0	SD4P115R25	☐
	120	4 3/4"	8×14	8×12	2	9.7	SD4P120R25	☐
	127	5"	8×16	7×14	2	10.6	SD4P127R25	☐
	フートバルブ	-					FV-SD4	☐
SD5	133	5 1/4"	8×16	8×14	2	16.0	SD5P133R25	☐
	140	5 1/2"	8×16	9×14	2	16.4	SD5P140R25	☐
	146	5 3/4"	8×19	8×16	2	16.8	SD5P146R25	☐
	152	6"	8×19	10×16	2	18.1	SD5P152R25	☐
	フートバルブ	-					FV-SD5	☐
SD6	152	6"	8×19	10×16	2	24.0	SD6P152R65	☐
	156	6 1/8"	8×19	10×16	2	24.4	SD6P156R65	☐
	159	6 1/4"	8×19	10×16	2	24.6	SD6P159R65	☐
	165	6 1/2"	8×19	10×16	2	24.8	SD6P165R65	☐
	171	6 3/4"	10×19	12×16	2	25.4	SD6P171R65	☐
	178	7"	10×19	12×16	2	26.1	SD6P178R65	☐
	191	7 1/2"	10×19	16×16	2	26.6	SD6P191R65	☐
	200 *	7 7/8"	10×19	16×16	2	29.5	SD6P200R65	☐
	203 *	8"	10×19	16×16	2	29.9	SD6P203R65	☐
	216 *	8 1/2"	12×19	18×16	2	35.0	SD6P216R65	☐
	フートバルブ	-					FV-SD6	☐
SD8	203	8"	10×19	16×16	2	49.5	SD8P203R65	☐
	216	8 1/2"	12×19	18×16	2	52.7	SD8P216R65	☐
	230	9"	12×19	19×16	2	53.3	SD8P230R65	☐
	254 *	10"	12×19	24×16	2	54.0	SD8P254R65	☐
	フートバルブ	-					FV-SD8	☐

* オーバーサイズの為シャンクの折損及び穿孔性能に関する損失補償はできません。

ダウンザホールビット

大径ダウンザホールビット



630	730	760
ゲージ径 $\phi 302$ – $\phi 350$	ゲージ径 $\phi 350$ – $\phi 410$	ゲージ径 $\phi 420$ 以上
		

EPIROC									
ハンマータイプ	ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)			フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	ゲージ	インナー	フェイス				
DHD112	381	15"	18×20	12×20	32×20	3	180	DH112P381R730	☐
	445	17 1/2"	18×20	12×20	47×20	3	240	DH112P445R760	☐
	470	18 1/2"	18×20	12×20	50×20	3	280	DH112P470R760	☐
	フートバルブ		-					FV-DHD112	☐
DHD112S	508	20"	18×20	12×20	63×20	3	350	DH12SP508R760	☐
	フートバルブ		-					FV-DHD112S	☐
QL120	381	15"	18×20	12×20	32×20	3	180	QL120P381R730	☐
	445	17 1/2"	18×20	12×20	47×20	3	240	QL120P445R760	☐
	470	18 1/2"	18×20	12×20	50×20	3	280	QL120P470R760	☐
	フートバルブ		-					FV-QL120	☐
QL200	457	18"	18×20	12×20	51×20	3	300	QL200P457R760	☐
	508	20"	18×20	12×20	63×20	3	450	QL200P508R760	☐
	フートバルブ		-					FV-QL200	☐

* その他サイズにつきましては担当者にご相談願います。

TONE									
ハンマータイプ	ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)			フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	ゲージ	インナー	フェイス				
AD-270	331	13"	15×17	12×17	35×16	3	150	AD270P331R630	☐
	356	14"	15×20	12×20	32×20	3	180	AD270P356R730	☐
	381	15"	18×20	12×20	32×20	3	180	AD270P381R730	☐
	フートバルブ		-					FV-AD270	☐
AD-350	381	15"	18×20	12×20	32×20	3	265	AD350P381R730	☐
	445	17 1/2"	18×20	12×20	47×20	3	280	AD350P445R760	☐
	457	18"	18×20	12×20	51×20	3	300	AD350P457R760	☐
	フートバルブ		-					FV-AD350	☐
AD-450	508	20"	18×20	12×20	63×20	3	360	AD450P508R760	☐
	フートバルブ		-					-	-

* その他サイズにつきましては担当者にご相談願います。

□：受注生産品

SANDVIK									
ハンマータイプ	ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)			フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	ゲージ	インナー	フェイス				
SD-12	381	15"	18×20	12×20	32×20	3	180	SD12P381R730	☐
	445	17 1/2"	18×20	12×20	47×20	3	250	SD12P445R760	☐
	470	18 1/2"	18×20	12×20	50×20	3	290	SD12P470R760	☐
	フートバルブ		-					FV-SD12	☐
SD-12A	381	15"	18×20	12×20	32×20	3	180	SD12AP381R730	☐
	445	17 1/2"	18×20	12×20	47×20	3	250	SD12AP445R760	☐
	470	18 1/2"	18×20	12×20	50×20	3	290	SD12AP470R760	☐
	フートバルブ		-					FV-SD12	☐
SD-12D	381	15"	18×20	12×20	32×20	3	180	SD12DP381R730	☐
	445	17 1/2"	18×20	12×20	47×20	3	250	SD12DP445R760	☐
	470	18 1/2"	18×20	12×20	50×20	3	290	SD12DP470R760	☐
	フートバルブ		-					FV-SD12	☐
SD-12S	445	17 1/2"	18×20	12×20	48×20	3	280	SD12SP445R760	☐
	508	20"	18×20	12×20	63×20	3	370	SD12SP508R760	☐
	フートバルブ		-					FV-SD12	☐
SD-15S	445	17 1/2"	18×20	12×20	48×20	3	280	SD15SP445R760	☐
	508	20"	18×20	12×20	63×20	3	370	SD15SP508R760	☐
	フートバルブ		-					FV-SD15	☐
SD-18	508	20"	18×20	12×20	63×20	3	390	SD18P508R760	☐
	フートバルブ		-					FV-SD18	☐

* その他サイズにつきましては担当者にご相談願います。

KOKEN									
ハンマータイプ	ゲージ径		チップ数 × チップ径 (mm)			フラッシング ホール数	重量 (Kg)	形状コード	在庫
	(mm)	(in)	ゲージ	インナー	フェイス				
DD10D	310	12 1/4"	15×17	12×17	28×16	3	130	DD10DP310R630	☐
	350	13 3/4"	15×20	12×20	32×20	3	170	DD10DP350R730	☐
	375	14 3/4"	15×20	12×20	35×20	3	190	DD10DP375R730	☐
	445	17 1/2"	18×20	12×20	47×20	3	270	DD10DP445R760	☐
	フートバルブ		-					FV-DD10D	☐
DD14C	445	17 1/2"	18×20	12×20	48×20	3	280	DD14CP445R760	☐
	508	20"	18×20	12×20	63×20	3	370	DD14CP508R760	☐
	フートバルブ		-					FV-DD14C	☐
DD16A	508	20"	18×20	12×20	63×20	3	370	DD16AP508R760	☐
	フートバルブ		-					FV-DD16A	☐

* その他サイズにつきましては担当者にご相談願います。