

乗用草刈機 / 太陽光専用 乗用草刈機

乗用草刈機


フルーティまさお

草刈作業をフルに行って、
爽やかなティータイムを♪



AWD CMX2408HC

22.4 PS ネット値	975 mm	0-150 mm	HST	→	右のみ
🔌	🌬️	⬆️⬆️	サスペンション		



※CMX2408のみ

サスペンション

フロントに衝撃吸収性に優れたサスペンションを搭載！従来機に比べより快適な乗り心地を追求しました。



※CMX2408のみ

チャージポンプ付 HST

通常HSTと比べ作動油の冷却効果が高く、長時間のハード使用にも対応できます！



「スリム&ボイン&スリム」

垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイル！



「ボルドーファーストクラス」

悪路での乗り心地を追求！衝撃を吸収するダンパークッション搭載。ワンタッチで7cm昇降可能！！



「亀ナシ 15」

大径タイヤで軟弱地でもすいすい。最低地上高15cmもあり、過酷な環境で活躍できます。



美残刈「ちらしずし」

刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈跡に仕上げます。草だまりがでにくく害獣対策にも貢献。

ネーミング		フルーティまさお	
型式		CMX2408	
タイプ		AWD	
機械寸法	全長	1885mm	
	全幅	1020mm	
	全高	920mm	
	最低地上高	150mm	
	ホイールベース	1320mm	
トレッド		前 860mm	後 800mm
タイヤ		前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)	
エンジン	名称	HONDA GX690	
	最大出力	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1	
	総排気量	688cm ³ (cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・18L	
始動方式		セルフスタータ	
機械質量		370kg	
作業能率		7770m ² /h ※2	
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ	
最小回転半径		1.9m	
走行性能	段数	HST (無段変速)	
	速度	0～8.0km/h (作業) 0～14.2km/h (移動)	
登坂能力		25°	
刈刃	刈幅	975mm	
	刈高	0～150mm (無段階)	
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚	
その他機能等		オートリマインダー「オイルカエマス」 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「お好みエレベータ15」 シガーソケット	


※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。



AWD CMX2206HC

2WD CM2207HC

21.1 PS ネット値	975 mm	0-150 mm	HST	スクリュードライブ	右のみ
イ・アイ	滝と翼狙い撃ち	デフロック			



「キケンデストップ」

傾斜での危険な角度を音とランプでお知らせ。さらに、一定時間車体が横転する恐れのある角度(30°以上が5秒以上継続した状態)になるとエンジンが自動的に停止します。



「ルックルックこんにちわあ〜」

日常的にメンテナンスが必要になるリアカバーが上下両方ワンタッチで開きます。

四季折々草刈機



居住性の高いシンプルモデル



日刊工業新聞社主催
 第93回読者が選ぶ「ネーミング大賞」
大賞受賞

2WD CM2205HCS

「まるみえ45」

21.1 PS ネット値	短尺刈刃 915 mm	長尺刈刃 975 mm	10-75 mm
HST	ベルト駆動	デフロック	



「通りゃんせ85」

まさおシリーズでは最も低い車高850mm。前かがみしやすいようシート座面の角度も調整しています。



「刈幅二刀流オータニさん」

選べる刈刃が2種類付属しており、支柱を設置するシーズンや用途に応じて変更が可能。

フルーティまさお	
CMX2206 AWD	CM2207 2WD
1885mm	
1020mm	
920mm	
150mm	
1320mm	
前 860mm 後 800mm	
前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)	
HONDA GX630	
15.5kW (21.1PS) / 3600rpm ※1	
688cm³(cc)	
自動車用無鉛ガソリン・18L	
セルフスタータ	
350kg	330kg
7770m³/h ※2	
内払式ブレーキ	
1.9m	
HST (無段変速)	
0~8.0km/h (作業) 0~14.2km/h (移動)	
25°	15°
975mm	
0~150mm (無段階)	
フリーナイフ(工具レス)&段付ステアー・2枚	
オートリマインダー「オイルカエマス」	
草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「お好みエレベータ15」 シガーソケット	

ネーミング		りんごブラスサムまさお	
型式		CM2205	
タイプ		2WD	
機械寸法	全長	1920mm	
	全幅	短尺刈刃 1040mm / 長尺刈刃 1100mm	
	全高	850mm	
	最低地上高	115mm	
	ホイールベース	1290mm	
	トレッド	前 820mm 後 760mm	
エンジン	名称	前 3.50-7 (4PR) 後 17×7.00-8 (4PR)	
	最大出力	HONDA GXV630	
	総排気量	15.5kW (21.1PS) / 3600rpm	
	燃料・タンク容量	688cm³(cc)	
	始動方式	自動車用無鉛ガソリン・14L	
機械質量		セルフスタータ	
作業能率		335kg	
ブレーキ形式		6780m³/h ※1 / 7223m³/h ※2	
最小回転半径		内払式ブレーキ	
走行性能	段数	1.9m	
	速度	HST (無段変速)	
登坂能力		0~7.4km/h (作業) 0~13.2km/h (移動)	
刈刃	刈幅	15°	
	刈高	915mm / 975mm ※3	
	刈刃形式・枚数	10~75mm(移動時100mm)	
その他機能等		フリーナイフ&段付ステアー・2枚	
		刈刃方向確認「見つかっちゃった」	
		機械損傷軽減「ガードマン」	
		草だまり軽減「美刈残プレート」	

※2 副変速 [作業(低速)] 時の最高速度での最高能率(計算値)

※1 刈幅915mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値)

※2 刈幅975mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値) ※3 セットの刈刃変更により変動(出荷時は975mm)